




キャブタイヤケーブルの使用条件確認チェックリスト

特殊環境や移動用に使用されますキャブタイヤケーブルは使用条件により著しく寿命が低下する事がありますので、使用条件を考慮した設計を行いたいと思います。つきまして下表の項目をわかる範囲でご記入いただきご教示お願いいたします。

使用条件確認表

項 目			内 容 ご 記 入 欄			
構 造	ケーブル形状		☐ 丸 形 ・ ☐ 平 形			
	線心数 × サイズ		心 × mm			
	ケーブルの外径制限		☐ なし ・ ☐ あり （ 最大外径 mm φ ）			
電 気 特 性	電 圧		V			
	電 流		A			
	シールド		☐ 不要 ・ ☐ 要（一括 ・ 各心 ・ 各対[ブロック]）			
使 用 場 所	使 用 環 境	屋 内 屋 外		☐ 屋内 ・ ☐ 屋外		
		温 度	最 低	（連 続： ℃）（短時間： ℃ h／日）		
			最 高	（連 続： ℃）（短時間： ℃ h／日）		
		耐 油 ・ 耐 薬 品 等		☐ 不要 ・ ☐ 要 （内容： ）		
使 用 条 件	使 用 方 法		可 動 用 ・ 固 定 用			
	可 動 用 の 場 合	使 用 機 械 ・ 使 用 方 法 詳 細	☐カーテン吊り ☐旋回(捻回) ☐ケーブルベア ☐吊下げ ☐U字屈曲  ☐キャリア ☐バスケット ☐ウエイトバランス ☐リール巻取(水平) ☐リール巻取(垂直)  ☐その他			
			移動距離・ケーブル長さ		（距離： m） ・ （長さ： m）	
			移 動 方 向		☐ 左右 ・ ☐ 上下	
			移 動 頻 度		（ 回／分） または （ 回／日）	
			移 動 速 度		m／分	
			張 力		☐ 受けない ・ ☐ 受ける	（瞬 時： kg） （最 大： kg）
			屈 曲		☐ 受けない ・ ☐ 受ける	（曲げ半径 mm）
			捻 れ		☐ 受けない ・ ☐ 受ける	（捻れ角度 度／m）
			振 動		☐ 受けない ・ ☐ 受ける	（振動数 回／秒）
			そ の 他			

貴 社 名	部署名：		
お 名 前 (ご連絡先)	(TEL： - -) (FAX： - -) (MAIL： @)		